


TCT1668 dehnfugenprofil

Für Dehnfugen in Flächen und Eckbereichen



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

PVC-Dehnfugenprofil bestehend aus zwei Unter- und einem flexiblen Oberteil aus Kunststoff mit Abzugskanten und anextrudiertem, weichen Dehnfugenband aus TPE (Thermoplastische Elastomere). Hierdurch längs- und seitwärts beweglich inkl. beidseitig angeschweißten, in tex-color WDV-Systemen zugelassenen, Gewebeteilen ausgestattet.

Eigenschaften

- Für alle Dämmstoffstärken
- Bewegungsaufnahme längs- und seitwärts
- Mit geschlossener TPE-Schleufe

Farbton

Weiß

Technische Daten

Maschenweite:	4 x 4 mm
Für Fugenbreiten:	10 – 25 mm
Gewebebreite:	12,5 cm
Material: Gewebe:	Alkalibeständiges Glasfasergewebe
Material: Kunststoffprofil	PVC-Kunststoff
Profillänge:	2,0 m

Verarbeitung

Montage

Zuerst eine gleichmäßig breite, lotrechte Fuge in die Dämmstoffschicht einschneiden bzw. eine Fuge mit sauberer, lotrechter Kantenausbildung schon beim Kleben der Dämmstoffplatten herstellen.

Befestigung des TCT1668 tex-color dehnfugenprofil vollflächig (nicht punktförmig) mit der vorgesehenen Armierungsmasse auf den Dämmplatten. Armierungsmasse in einer Breite von ca. 15 cm beidseitig der ausgebildeten Fuge auftragen. Das TCT1668 tex-color dehnfugenprofil fluchtgerecht ansetzen und fest andrücken.

Beachten, dass keine Blasen und Falten entstehen, die Armierungsmasse über dem Glasgewebe scharf abziehen.

Müssen Dehnfugenprofile gestoßen werden, wird das zweiteilige Profil im Stoßbereich überlappend auf das Folgeprofil geschoben. Stöße sind mit Fugendichtband zu hinterlegen, dabei darf die Bewegungsfähigkeit des Profils nicht beeinträchtigt werden.

Nach Fertigstellung der Schlussbeschichtung (Oberputz, Anstrich) die Schutzfolie auf dem TPE-Streifen entfernen und die Abzugskanten sofort mit einem Schwamm reinigen.

Das Armierungsgewebe der Flächenarmierung ist bis an die Fugenkante des TCT1668 tex-color dehnfugenprofil heranzuführen.

Verbrauch

Ca. 1,0 m / lfm

Hinweise

LagerungTrocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Nicht knicken.**Entsorgung**

Gemäß den behördlichen Vorschriften.

Schutzmaßnahmen

Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Technischer Service00 800/ 63333782
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke
Werk Erfurt
Heckerstieg 4
99085 Erfurt
Deutschland
Telefon: +49 361/59073-0
E-Mail: info@tex-color.de